

Elektro - Deichsel Hubwaage Typ: KPZ 72



zum Einbau in Elektro - Deichsel Hubwagen



Mobiles Wägen = Gesparte Arbeitszeit !

Technische Daten: KPZ 72

Wägekapazität: abhängig von der Tragkraft des gelieferten Hubstapler.

Typ	Eichfähig		Wägekapazität	Anzeigenteilung
KPZ 72E0060	Ja 		600 kg	500 g
KPZ 72E0150	Ja 		1.500 kg	1000 g
KPZ 7201200	Nicht eichfähig	Mehrbereichteilung	600/1.200 kg	200/500g
KPZ 7202000	Nicht eichfähig		2.000 kg	1000g
Komponenten	Eichfähige Komponenten bei jeder Waage			

Andere Kapazitäten, Anzeigenteilungen, Optionen und Abmessungen auf Anfrage
Kalibrierprotokoll als Option möglich. Preis bitte erfragen.

2 Bereichs-
teilung



Anzeigeelektronik

6stellige 25 mm hohe LCD Anzeige,
mit Statussymbolen,
große Bedientasten,
sicher und geschützt eingebaut in ein stabiles Ganzstahlgehäuse.

KPZ – Anzeige Typ: KPZ 51E-7: sicher und geschützt in ein stabiles widerstandsfähiges Ganzstahlgehäuse eingebaut, bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur, große Bedientasten. Hinterleuchtete LCD - Anzeige, 6 – stellig, mit 25 mm hohen gut lesbaren LCD Ziffern. Arbeitstemperatur – 10° bis 40° C. Stromversorgung : 6V Akku, Betriebsdauer ca. 36 Stunden, Ladezeit je nach Entladung maximal bis ca. 10 Stunden (über Nacht laden). Ladegerät im Preis enthalten.

Funktionen: Nullstellung, 100 % tarierbar, Brutto - / Nettoumschaltung, Datenausgabe Additionsfunktion (beim Druck), Minusanzeige, Nullstellung, hinterleuchtetes Display, (3 Varianten wählbar). Sollgewichts-kontrolle / Grenzwert - Überwachung – HIGH – OK – LOW - (d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige), automatische Selbsttestfunktion.

Anzeige für:

Gewicht, Nullstellung, Tarierung, Stabilität, Ladezustand, LOW-Bat-Anzeige, Grenzwert.

Optionen zu den Anzeigen: Sprechen Sie mit uns, **wir machen fast alles für Sie möglich.**

Wägesystem: 4 hochwertige, KPZ 502E-2 DMS Meßzellen, IP67, EU Eichzulassung Klasse III.

Optionen Gabelhubwagen: sprechen Sie uns an, **wir machen für Sie fast alles möglich.**

Hubstaplerwaage: Diese Waage kann in elektrisch getriebene Hub - Stapler eingebaut werden. Der Einbau erfolgt ausschließlich in unserem Werk, in ein vom Kunden angeliefertes Grundgerät. Die Gabelmaße werden annähernd beibehalten, so daß bei der Handhabung sowie bei den Kapazitäten keine Einschränkungen gegeben sind. Der Einbau ist in fast allen handelsüblichen Fabrikaten möglich. Für den Umbau muß das Gerät mit einer Batterie ausgestattet sein!

Die Wägekapazität richtet sich nach der Kapazität des Hub - Stapler.

Standard – Anzeigeschritt: 1 kg

Gewährleistung: 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt.