

Preiswerte, digitale

Allzweck- oder Paketwaage


Typ: KPZ 2 – 11 – 3

Kapazität : 3/6 kg	Ablesbarkeit: 1 g / 2 g (Zweibereich)
Kapazität : 7,5/15 kg	Ablesbarkeit: 1 g / 2 g (Zweibereich)
Kapazität : 15/ 30 kg	Ablesbarkeit: 5 g / 10 g (Zweibereich)
Kapazität : 36 kg	Ablesbarkeit: 10 g
Kapazität : 40 kg	Ablesbarkeit: 10 g
Kapazität: 60 kg	Ablesbarkeit: 20 g (Standard)
Kapazität : 70 kg	Ablesbarkeit: 20 g oder 50 g
Kapazität : 150 kg	Ablesbarkeit: 50/100 g (grosse Plattform)
Kapazität : 300 kg	Ablesbarkeit: 100 g (grosse Plattform)



Plattformgröße: 360 x 310 mm
Stahl Hammerschlag grau
Option: Edelstahl

Netzbetrieb 230V A/C mit Netzadapter
Batteriebetrieb möglich
Akkubetrieb (Option)
Baustellentauglich



Typ: 2-11-3 Allzweck- oder Paketwaage

Diese preiswerte digitale Mehrzweckwaage, mit modernster Wägesensortechnik, kann universell im nichteichpflichtigen Einsatz verwendet werden. Die pflegeleichte Plattform, das geringe Eigengewicht, die sehr einfache Bedienbarkeit, die Möglichkeit der Stromversorgung (durch 4 Mignon AA/UM-3 Batterien) macht den Einsatz dieser Waage für jedermann möglich. Netzadapter für Anschluss an 230V A/C ist inkl. mit dabei.

Die Anzeige ist in einem robusten Gehäuse eingebaut. Sie ist ausgerüstet mit einer wasser- und staubdichten Folientastatur, mit 5 Tasten. **ON** Taste für EIN, **OFF** Taste für AUS, $\frac{NET}{GROSS}$ = Brutto/Netto - Gewicht- Umschaltung, \leftrightarrow = TARA, Units = Stückzählung über Referenzgewicht sowie Einheitenumschaltung, $\rightarrow 0 \leftarrow$ = Nullstelltaste.

Durch die Tarafunktion (Mehrfach tara) ist ein Zuwägen und Kommissionieren möglich. Entnahmetara ist möglich. Das grosse, 25mm LCD Display ermöglicht an jedem Platz ein sicheres Ablesen.

Um **Spitzenwerte** zu ermitteln steht die Holdfunktion zur Verfügung.

Durch die **AUTO-Abschaltfunktion** werden die Batterien geschont und der Stromverbrauch gemindert. Abschaltungen sind bis 19 Minuten frei einstellbar und nur bei Batteriebetrieb in Funktion.

Die Autoabschaltung kann auch ausgeschaltet werden.

Die Anzeige ist durch ein 1,20 m langes Kabel mit der Wägeplattform verbunden. Dadurch ist auch ein problemloses Verwägen von voluminösen Gegenständen möglich.

Die Anzeige ist sowohl für die Aufstellung auf dem Tisch als auch für die Anbringung an der Wand geeignet.

Für eine verstellbare Wandbefestigung ist **optional eine Wandhalterung** lieferbar.

Zur Grundausstattung gehören:

- Plattform, Stahl lackiert
- Netzgerät (im Preis enthalten)
- 100 % Tarierbarkeit (Mehrfach tara)
- Brutto / Netto – Gewichtsanzeige
- Stückzählung
- Einheitenumschaltung (lb)
- Holdfunktion
- Auto-Abschaltung
- Netz- / Batteriebetrieb
- Negativ Gewichtsanzeige
- Displayanzeige bei Überlast
- 25 mm hohes, 4½ stelliges LCD – Display
- Langes Datenkabel min. 1.2 Meter
- Anzeige als Wand-/Tischversion



Plattform 150 kg und 300 kg Kapazität,



Optionen :

- **Wägeplattform in Edelstahl INOX**
- Akku , Hintergrundbeleuchtung
- Wandhalterung, verstellbar
- Im Koffer oder mit Remote-Tara-Taste

Spezifikationen:

Modell :	Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Tarierbereich %	Plattform mm	Strom- versorgung	Einsatz- bedingungen
2113000300	3 / 6	1/2	100	360 x 310	Netzgerät 9 V / 300 mA. 230VAC 50/60Hz Batteriebetrieb möglich	5°C bis 35°C
2113001500	7,5 / 15	2/5	100	360 x 310		5°C bis 35°C
2113003000	15 / 30	5/10	100	360 x 310		5°C bis 35°C
2113003605	36	10	100	360 x 310		5°C bis 35°C
2113004010	40	10	100	360 x 310		5°C bis 35°C
2113006010	60	10	100	360 x 310		5°C bis 35°C
2113006020	60kg (Standard)	20	100	360 x 310		5°C bis 35°C
2113007020	70	20	100	360 x 310	Akku option	5°C bis 35°C
2113007050	70	50	100	360 x 310		5°C bis 35°C
2113015100	150	100, 50/100	100	905 x 575		5°C bis 35°C
2113030100	300	100	100	905 x 575		5°C bis 35°C

Das Modell 0 - 36kg mit der Teilung 10g ist bei Abdichtungsfirmen sehr beliebt !