

Tisch- Bodenwaagen

Typ: **KPZ 2-06S** Neu: Mehrbereichsteilungen eichfähig!

Klasse



Mit Eichzulassung



Technische Daten und Optionen:

- Kapazitäten von 6kg bis 500 kg
- Mit-, oder ohne Anzeigenstativ
- 25 mm LCD-Anzeige backlight
- 100 % Tarierbar
- 230V Netzbetrieb
- Akkubetrieb mit Integriertem Ladegerät (Option)
- RS232 Schnittstelle + PC-Anschluss (Option)
- Brutto-/Nettoumschaltung
- Stückzählprogramm (Option)
- Drucker für Papierrollen und Drucker für Etiketten (Option)
- Dosieren- / Relaisboard (Option)
- Sackstützen (Option)
- Fahrbar oder auf Bockwägeli (Option)



Libelle zur Ausrichtung der Waage



Verstellbare Anzeige



auch ohne Stativ aber mit Wandbefestigung erhältlich

Die preiswerte und robuste Industriewaage Typ: KPZ 2-06S

Diese robuste, und qualitativ hochwertige, digitale Tischwaage, mit robustem Stahl-Grundwerk und mit einer Edelstahlplattform, kann universell als Boden- oder Tischversion in der Industrie auch für **eichpflichtige Verwägungen** eingesetzt werden.

Die große Auswahl an Plattformgrößen, Kapazitäten und verschiedenen Teilungen und die sehr komfortable und einfache Bedienbarkeit machen diese Waage für jeden industriellen Arbeitsplatz unentbehrlich.

Das große, hinterleuchtete Display ermöglicht ein sicheres Ablesen der Anzeige.

die 4 Tasten für Nachnullen, Tara, Brutto/Netto-Umschaltung und Drucken sind staub-/wassergeschützt.

Funktionen:

- 100% Tara ermöglicht Mehrfachtarieren, Portionieren und Kommissionieren. Entnahmetara möglich.
- Brutto-/Netto Gewichtsumschaltung - Nullstellung. Siloanwendungen mit Fix-Nullpunkt ist einstellbar.

Anzeige-Option mit KPZ 51E-8/1: - erweiterte Tastatur für Handtara

- RS232-Schnittstelle, inkl. Additionsfunktion (beim Druck), Datenformatauswahl etc..
 - Sollgewichtskontrolle/Grenzwert - Überwachung HIGH -OK-LOW (Relais-Optionen)
 - Zählfunktion mit Mustervorgaben.
- (Weitere Anzeigeoptionen möglich)



Eigenschaften:

- 6 - stellige, 26 mm hohe, hinterleuchtete LCD-Anzeige. Eingebaute Justieroutine.
- Automatischer-oder fixer Nullpunkt einstellbar. Arbeitstemperatur -10°bis 40°C gemäss OIM R60 Klasse e 3.
- Edelstahlplattformabdeckung, zur Reinigung abnehmbar. Akku und integr. Ladegerät als Option.
- Internes Netzgerät bei Akkubetrieb, Netz: 230 VA/C, 50/60Hz mit einem üblichen Apparate-Netzkabel.
- Wasser- und staubdichte Folientastatur, mit 5 großen Bedientasten

Optionen: PC-Anbindungen, verschieden Drucker, Wandhalter, fahrbar mit Räder, andere Stativhöhen etc..

Typ	Kapazität	Teilung		Plattformgröße mm	Artikel – Nr.	
		Nichteichfähig	Eichfähig		Nichteichfähig	Eichfähig <small>Klasse III</small>
KPZ 2-06S	7,5/6 kg**	1	2g	300 x 400 x 120	206S0006340	2E06S0006340
KPZ 2-06S	15 kg	2g	5g	300 x 400 x 120	206S0015340	2E06S0015340
KPZ 2-06SM	15 / 30 kg	-	5/10g	300 x 400 x 120	-	2E06SM030340
KPZ 2-06S	30 kg	5g	10g	300 x 400 x 120	206S0030340	2E06S0030340
KPZ 2-06S	30 kg	5g	10g	420 x 520 x 120	2E061003100	2E06S0030450
KPZ 2-06SM	30 / 60 kg*	-	10/20g	420 x 520 x 120	-	2E06SM060450
KPZ 2-06S	60/75 kg*	5g	20g	300 x 400 x 120	206S0060340	2E06S0060340
KPZ 2-06S	60/75kg*	10g	20g	420 x 520 x 120	206S0060450	2E06S0060450
KPZ 2-06S	60/75 kg*	10g	20g	460 x 600 x 130	206S0060460	2E06S0060460
KPZ 2-06S	60/75 kg*	10g	20g	600 x 600 x 150	206S0060660	2E06S0060660
KPZ 2-06S	60/75 kg*	10g	20g	600 x 800 x 150	206S0060680	2E06S0060680
KPZ 2-06S	75 kg	10g	-	800 x 800 x 150	206S0060880	-
KPZ 2-06SM	60 / 120 kg	-	20/50g	420 x 520 x 120	-	2E06SM120450
KPZ 2-06S	150 kg	10g	50g	420 x 520 x 120	206S0150450	2E06S0150450
KPZ 2-06S	150 kg	20g	50g	460 x 600 x 130	206S0150460	2E06S0150460
KPZ 2-06S	150 kg	20g	50g	600 x 600 x 150	206S0150660	2E06S0150660
KPZ 2-06S	150 kg	20g	50g	600 x 800 x 150	206S0150680	2E06S0150680
KPZ 2-06S	150 kg	20g	-	800 x 800 x 150	206S0150880	-
KPZ 2-06S	150/300 kg	-	50/100g	460 x 600 x 130	-	2E06SM300460
KPZ 2-06S	300 kg	50g	100g	460 x 600 x 130	206S0300460	2E06SM300460
KPZ 2-06S	300 kg	50g	100g	600 x 600 x 150	206S0300660	2E06S0300660
KPZ 2-06S	300 kg	50g	100g	600 x 800 x 150	206S0300680	2E06S0300680
KPZ 2-06S	300 kg	50g	-	800 x 800 x 150	206S0300880	-
KPZ 2-06S	500 kg	50g	200g	600 x 800 x 150	206S0500680	2E06S0500680
KPZ 2-06S	500 kg	50g	-	800 x 800 x 150	206S0500880	-

**Der Unterbau dieser Waagen ist Stahl geschweißt und lackiert. Plattformabdeckungen in EDELSTAHL INOX
* Mehrbereichsteilungen bei nicht eichpflichtigen Anwendungen möglich !**